

品名	シリアル/パラレル SA-065 	屋外用 SA-565 																																																																																														
型式	SA-065-AX-□□-R-□ <table border="1" data-bbox="255 459 590 593"> <tr> <th>表示サイズ</th> <th>記号</th> <th>入力信号</th> <th>記号</th> </tr> <tr> <td>25mm</td> <td>25</td> <td>シリアル</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>57mm</td> <td>00</td> <td>パラレル</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>76mm</td> <td>01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100mm</td> <td>02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>127mm</td> <td>03</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表示サイズ	記号	入力信号	記号	25mm	25	シリアル	S	57mm	00	パラレル	P	76mm	01			100mm	02			127mm	03			SA-565□-AX-120-R-□ ※表示種類に合わせて入力記号を指定してください。 <table border="1" data-bbox="670 459 1516 616"> <tr> <th>表示種類</th> <th>記号</th> <th>温度表示</th> <th>記号</th> <th>電流・電圧計</th> <th>記号</th> <th>スケーリング</th> <th>記号</th> <th>シリアル</th> <th>記号</th> </tr> <tr> <td>温度表示器</td> <td>T</td> <td>K熱電対</td> <td>1</td> <td>±9999mV</td> <td>1</td> <td>4~20mA</td> <td>1</td> <td>シリアル</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>電流・電圧計</td> <td>P</td> <td>E熱電対</td> <td>2</td> <td>±9999V</td> <td>2</td> <td>1~5V</td> <td>2</td> <td>パラレル</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>スケーリング</td> <td>S</td> <td>J熱電対</td> <td>3</td> <td>±9999V</td> <td>3</td> <td>0~5V</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>回転計</td> <td>PR</td> <td>T熱電対</td> <td>4</td> <td>±9999μA</td> <td>4</td> <td>0~10V</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>シリアル/パラレル</td> <td>-</td> <td>Pt100</td> <td>5</td> <td>±9999mA</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>回転計</td> <td>記号</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>±9999mA</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	表示種類	記号	温度表示	記号	電流・電圧計	記号	スケーリング	記号	シリアル	記号	温度表示器	T	K熱電対	1	±9999mV	1	4~20mA	1	シリアル	S	電流・電圧計	P	E熱電対	2	±9999V	2	1~5V	2	パラレル	P	スケーリング	S	J熱電対	3	±9999V	3	0~5V	3			回転計	PR	T熱電対	4	±9999μA	4	0~10V	4			シリアル/パラレル	-	Pt100	5	±9999mA	5			回転計	記号					±9999mA	6			-	-
表示サイズ	記号	入力信号	記号																																																																																													
25mm	25	シリアル	S																																																																																													
57mm	00	パラレル	P																																																																																													
76mm	01																																																																																															
100mm	02																																																																																															
127mm	03																																																																																															
表示種類	記号	温度表示	記号	電流・電圧計	記号	スケーリング	記号	シリアル	記号																																																																																							
温度表示器	T	K熱電対	1	±9999mV	1	4~20mA	1	シリアル	S																																																																																							
電流・電圧計	P	E熱電対	2	±9999V	2	1~5V	2	パラレル	P																																																																																							
スケーリング	S	J熱電対	3	±9999V	3	0~5V	3																																																																																									
回転計	PR	T熱電対	4	±9999μA	4	0~10V	4																																																																																									
シリアル/パラレル	-	Pt100	5	±9999mA	5			回転計	記号																																																																																							
				±9999mA	6			-	-																																																																																							
段数	1段 ※オプションにて2段以上もご用意	1段 ※オプションにて2段以上もご用意																																																																																														
桁数	4桁 ※オプションにて桁数変更も対応	4桁 ※オプションにて桁数変更も対応																																																																																														
種類	7セグメントLED	屋外用高輝度チップLED																																																																																														
文字高	25mm, 57mm, 76mm, 100mm, 127mm	128mm (縦128mm×横64mm)																																																																																														
表示色	赤色	赤色 緑色 橙色																																																																																														
点灯方式	ダイナミクス点灯	ダイナミクス点灯																																																																																														
入力	シリアル通信 (RS-485 7ドット4ビット) パラレル通信 (8ビット接点 BCD)	温度、電流、電圧、接点、シリアル通信 パラレル通信																																																																																														
構造	簡易防塵 (鋼板に塗装) ※ケース無の製作も可能	屋外防水 ※ケース無の製作も可能																																																																																														
電源	AC100V ±10%, 50/60Hz	AC100V ±10%, 50/60Hz																																																																																														
品名	時間表示器 SA-AX24 	屋外用 SA-701 																																																																																														
型式	SA-AX24-□□-TIME <table border="1" data-bbox="255 1467 414 1601"> <tr> <th>表示サイズ</th> <th>記号</th> </tr> <tr> <td>25mm</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>57mm</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>76mm</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>100mm</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>127mm</td> <td>03</td> </tr> </table>	表示サイズ	記号	25mm	25	57mm	00	76mm	01	100mm	02	127mm	03	SA-701□-AX-60-R-□ ※表示種類に合わせて入力記号を指定してください。 <table border="1" data-bbox="670 1467 1516 1624"> <tr> <th>表示種類</th> <th>記号</th> <th>温度表示</th> <th>記号</th> <th>電流・電圧計</th> <th>記号</th> <th>スケーリング</th> <th>記号</th> <th>シリアル</th> <th>記号</th> </tr> <tr> <td>温度表示器</td> <td>T</td> <td>K熱電対</td> <td>1</td> <td>±9999mV</td> <td>1</td> <td>4~20mA</td> <td>1</td> <td>シリアル</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>電流・電圧計</td> <td>P</td> <td>E熱電対</td> <td>2</td> <td>±9999V</td> <td>2</td> <td>1~5V</td> <td>2</td> <td>パラレル</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>スケーリング</td> <td>S</td> <td>J熱電対</td> <td>3</td> <td>±9999V</td> <td>3</td> <td>0~5V</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>回転計</td> <td>PR</td> <td>T熱電対</td> <td>4</td> <td>±9999μA</td> <td>4</td> <td>0~10V</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>シリアル/パラレル</td> <td>-</td> <td>Pt100</td> <td>5</td> <td>±9999mA</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>回転計</td> <td>記号</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>±9999mA</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	表示種類	記号	温度表示	記号	電流・電圧計	記号	スケーリング	記号	シリアル	記号	温度表示器	T	K熱電対	1	±9999mV	1	4~20mA	1	シリアル	S	電流・電圧計	P	E熱電対	2	±9999V	2	1~5V	2	パラレル	P	スケーリング	S	J熱電対	3	±9999V	3	0~5V	3			回転計	PR	T熱電対	4	±9999μA	4	0~10V	4			シリアル/パラレル	-	Pt100	5	±9999mA	5			回転計	記号					±9999mA	6			-	-												
表示サイズ	記号																																																																																															
25mm	25																																																																																															
57mm	00																																																																																															
76mm	01																																																																																															
100mm	02																																																																																															
127mm	03																																																																																															
表示種類	記号	温度表示	記号	電流・電圧計	記号	スケーリング	記号	シリアル	記号																																																																																							
温度表示器	T	K熱電対	1	±9999mV	1	4~20mA	1	シリアル	S																																																																																							
電流・電圧計	P	E熱電対	2	±9999V	2	1~5V	2	パラレル	P																																																																																							
スケーリング	S	J熱電対	3	±9999V	3	0~5V	3																																																																																									
回転計	PR	T熱電対	4	±9999μA	4	0~10V	4																																																																																									
シリアル/パラレル	-	Pt100	5	±9999mA	5			回転計	記号																																																																																							
				±9999mA	6			-	-																																																																																							
段数	1段 ※オプションにて2段以上もご用意	1段 ※オプションにて2段以上もご用意																																																																																														
桁数	4桁 ※オプションにて秒追加も対応	5桁 ※シリアル/パラレル以外は4桁仕様(1桁板金で目隠)																																																																																														
種類	7セグメントLED	屋外用高輝度チップLED																																																																																														
文字高	25mm, 57mm, 76mm, 100mm, 127mm	60mm 5×7ドット																																																																																														
表示	時:分 [00:00] 赤色	赤色																																																																																														
点灯	連続点灯	ダイナミクス点灯																																																																																														
入力	BCD信号 (DC24V 4ビット接点入力 非絶縁入力)	温度、電流、電圧、接点、シリアル通信 パラレル通信																																																																																														
構造	パネルマウント式 簡易防塵 ※ケース無の製作も可能	屋外防水 ※ケース無の製作も可能																																																																																														
電源	AC100V ±10%, 50/60Hz	AC100V ±10%, 50/60Hz																																																																																														